

Verdeel- en aansluitkabel met aluminiumkern, voor ondergrondse plaatsing, in gebouwen, in kabelkanaal, in buis.  
Câble de distribution et de raccordement enterrable avec âme en aluminium, en bâtiment, en caniveau, en tuyau, sur chemin de câble.

Laag spanning (LS)  
Basse tension (BT)

### Beschrijving van de kabel / Description du câble

#### 1 Kern / Ame

Aluminium, massief (4x50) of  
samengeslagen sectoriaal (4x95-4x150-4x240)  
Aluminium, massif (4x50) ou  
multibrin sectorial (4x95-4x150-4x240)

#### 2 Isolatie/Isolation

VPE isolatie  
Isolation PRC

#### 3 Binnenmantel / Manteau Intermédiaire

Zweltape  
Ruban gonflant

#### 4 Buitenmantel / Gaine Extérieure

Aderomhulling LSOH compound  
Recouvrement d'assemblage LSOH compound

### Markering / Marquage

B-CABLES EAXeGCB SM 4X... 0,6/1KV  
EN 50575 C<sub>ca</sub> s1d2a1 HD 603/5A - 1873 CE

### Normen / Normes

HD 60 364  
NBN-C 33 322  
+ HD 603 PART 3B  
a1 / EN 60754-2  
s1 / EN 61034  
EN 50575 C<sub>ca</sub> s1d2a1  
UV: ISO 4892-2

### Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



### Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

4

Secctie / Section

50

95

150

240



C<sub>ca</sub>  
s1d2a1