

Verdeel- en aansluitkabel met aluminiumkern, voor ondergrondse plaatsing, in gebouwen, in kabelkanaal, in buis. Niet geschikt als aansluitkabel voor de distributienetbeheerder.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Câble de distribution en aluminium, pour poses intérieures ou enterrées sous tubes et caniveaux. Ne convient pas comme câble de raccordement de l'opérateur du système de distribution.

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

aluminium, klasse 1 of 2
aluminium, classe 1 ou 2

2 Isolatie/Isolation

uit XLPE
en PRC

3 Binnenmantel / Manteau intermédiaire


Zweltape
Ruban gonflant

4 Buitenmantel / Gaine extérieure

HFFR, vlamvertragend - groen
HFFR, non propagateur de l'incendie - vert

Markering / Marquage

B-CABLES EAXeGB SM 4X... 0,6/1KV
EN 50575 Cca s1d2a1 HD 603/5A - 1873 CE



Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Secție / Section

4

50

95

150

240

Normen / Normes

HD 60 364
HD 603 PART 5A
A1 / EN 60754-2
S1 / EN 61034
EN 50575 CCA S1D2A1
UV: ISO 4892-2
UV: EN 50289-4-17 750H

