

Gepaarde, getwiste, niet afgeschermd en halogeenvrije telefoniekabel voor binnen installaties.
Câble téléphonique sans halogène à paires torsadées, non blindé pour installations intérieures.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

- Geleiders / Conducteurs:**
Vertinde geleider / Conducteur étamé
- Isolatie / Isolation:**
Halogeenvrije isolatie / Isolation sans halogène
- Aarde draad / Fil de Terre:**
Halogeenvrij geïsoleerd massief vertind koper /
Cuivre étamé isolé sans halogène
- Wikkelband / Ruban d'emballage:**
Polyesterband / Ruban polyester
- Buitenmantel / Gaine extérieure:**
Halogeenvrije groene buitenmantel /
Gaine extérieure verte sans halogène

Brandprestaties / Performances au feu

EN 60332 1, EN 50399, EN 60754-2, EN 61034

Technische specificaties / Specifications techniques

DC weerstand / résistance DC 20 °C/130 Ohm/km
Isolatieweerstand / résistance d'isolation 100 MOhm x km
Capaciteit in dienst / capacité de service à 800 Hz max 100 nF/km
Bedrijfsspanning / tension de service max 150 V
Onderbrekingstest / essai de claquage 1000 VAC, 2 min.

Markering / Marquage

B-CABLES SMART ∞ TEL GGT 40X2X0,6 LSOH EN 50575 C_{ca}S1D2A1
DOP-BCAXXX DATE BATCH NO CE ROHS METER MARKING

Normen / Normes

HD 60 364 / a1 / EN 60754-2 / s1 / EN 61034 /
EN 50575 C_{ca}s1d2a1 / EN 60216 /
UV: ISO 4892-2 / EN 50289-4-17 720H

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal paren / Nombre de paires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ø 0,60 mm

