

H03VV-F - VTLB H05VV-F - VTMB - VMVL

300 V
300/500 V

www.b-cables.be



Kabels voor de stroomtoevoer van mobiele of half-vaste huishoudelijke toestellen.
Câbles pour alimentation d'appareils électroménagers mobiles ou semi-fixes.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Metaal / Métal blank koper / cuivre nu min. 0.75 mm², max. 4 mm²

Soepelheid / Souplesse

klasse 5 soepel volgens / classe 5 souple selon

HD 383 of/ou EN 60 228

Maximale temperatuur van de geleider / Température maximale à l'âme

70 °C werkingstemperatuur, 160 °C bij kortsluitstroom gedurende max. 5 seconden.

70 °C constante, 160 °C en court-circuit pendant max. 5 secondes.

2 Isolatie / Isolation PVC

3 Gladde buitenmantel / Gaine extérieure lisse

wit, grijs of zwart PVC (andere kleuren op aanvraag)

PVC couleur blanc, gris ou noire (autres sur demande)

Minimum marking / Marquage minimum

USE <HAR> H03VV-F-n°fabriek/usine 3G1

USE <HAR> H05VV-F-n°fabriek/usine 3G1

Normen / Normes

HD 60 364

HD 21 5

EN 60227

EN50575: E_{ca}

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

3

4

5

Secctie / Section

0,75

1,5

2,5

4

6

