

Deze soepele kabels zijn bestemd voor gebruik in machines/werktuigen en in industriële installaties voor vaste of mobiele verbindingen. Ze zijn zeer goed bestand tegen olie.

Ces câbles souples sont destinés à être utilisés pour l'équipement des machines-outils et dans les installations industrielles pour liaisons fixes ou mobiles. Ils sont très résistants aux huiles minérales ainsi qu'aux huiles de coupe.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Metaal / Métal blank koper / cuivre nu min. 0,5 mm², max. 2,5 mm²

Soepelheid / Souplesse

Klasse 5 soepel volgens / Classe 5 souple selon

HD 383 of/ou EN 60 228

Maximale temperatuur van de geleider / Température maximale à l'âme

70 °C werkingstemperatuur, 160 °C bij kortsluitstroom gedurende

max. 5 seconden

70 °C constante, 160 °C en court-circuit pendant max. 5 secondes

2 Isolatie / Isolation PVC

Assemblage bekleding / Revêtement d'assemblage

Facultatief synthetisch lint / Ruban synthétique facultatif

3 Buitenmantel / Gaine Extérieure

PVC grijs / gris

Markering / Marquage

USE <HAR> H05VV5-F-n°fabriek/usine

Normen / Normes

HD 60 364

HD 21 13

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2 3 4 5 7

Secctie / Section

0,75 1,5 2,5 4 6

