

Halogeenrije flexibele controle kabel.  
 Câble de contrôle flexible sans halogène.

Laagspanning (LS)  
 Basse tension (BT)

**Beschrijving van de kabel / Construction du câble**

**1 Kern / Ame**

Meerdradige geleiders in onvertind koper, klasse 5 volgens EN 60228 - anders globaal samengedraaid  
 Cuivre nu, souples classe 5 selon EN 60228 - conducteurs câblés


**2 Isolatie / Isolation**

Halogeenrij / Sans halogène

**3 Buitenmantel / Gaine extérieure**

Uit halogeenrij materiaal, groen  
 En matériaux sans halogène, vert

**Markering / Marquage**

B-CABLES SMART  CONTROL LIHH 5X0,75 JZ LSOH EN 50575  
 CCA s1D2A1 DOP-BCAXXX DATE BATCH NO METER MARKING CE ROHS

**Normen / Normes**

HD 60 364 / a1 / EN 60754-2 / s1 / EN 61034 /  
 EN 50575 Cca s1d2a1 / EN 60811-501 / EN 60811-401 /  
 EN 60811-504 (Koude-Froid -40 °C) / EN 50290-2-27 grade 70-90 /  
 EN 50290-2-26 grade 70-90 / EN 60216 /  
 UV: ISO 4892-2 / EN50289-4-17 720H



**Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble**



Specifieke vragen omtrent beweging, olie, temperatuur, solventen, gelieve contact op te nemen.  
 Questions spécifiques concernant huile, mouvements, température, solvants, veuillez nous contacter.



**Dimensionele karakteristieken / Dimensionnement**

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

2

>

65

Secție / Section

0,34

>

35